30 LAT GWARANCJI PREMIUM® RAIKO

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 0117pl/RAI-PRE

1. **Nazwa wyrobu budowlanego**
   Stalowy system odprowadzania wody deszczowej **RAIKO PREMIUM** - rynny dachowe, rury spustowe oraz akcesoria uzupełniające system rynnowy.

2. **Oznaczenie typu wyrobu**
   2.1 Półokrągła rynna dachowa EN 612-218-St-X
   RAIKO PREMIUM, system 100/75
   2.2 Półokrągła rynna dachowa EN 612-246-St-X
   RAIKO PREMIUM, system 125/90
   2.3 Półokrągła rynna dachowa EN 612-285-St-X
   RAIKO PREMIUM, system 150/100
   2.4 Okrągła rura spustowa EN 612-75-St-X
   RAIKO PREMIIUM, system 100/75
   2.5 Okrągła rura spustowa EN 612-88-St-X
   RAIKO PREMIIUM, system 125/90
   2.6 Okrągła rura spustowa EN 612-99-St-X
   RAIKO PREMIIUM, system 150/100
   2.7 Akcesoria rynnowe i rurowe uzupełniające system EN 612
   RAIKO PREMIUM, system 100/75, 125/90, 150/100

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**
   Odwodnienie dachów w budynkach i obiektach budowlanych

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu**
   Raiko Polska Sp. z o.o.
   Siedziba: ul. Szczebrzeska 63, 22-400 Zamość, Polska
   Zakład produkcyjny: ul. Radarowa 165, 80-298 Gdańsk, Polska

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego producenta o ile został ustanowiony**
   Nie dotyczy

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**
   System oceny IV

7. **Krajowa specyfikacja techniczna**
   7a. Polska norma wyrobu:

RAIKO Polska Sp. z o.o.
NIP: 922-305-02-58, REGON: 360-529-262
Siedziba: ul. Szczebrzeska 63, 22-400 Zamość | Produkcja: ul. Radarowa 165, 80-298 Gdańsk
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

T: +48 58 349 74 91
F: +48 58 341 52 56
e-mail: info@raiko.com

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania.

7b. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7c. Krajowa ocena techniczna

Nie dotyczy

7d. Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej

Nie dotyczy

7e. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i nr certyfikatu

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Grubość materiału, nominalna	0,6 mm, DX 51 D+Z	PN-EN 612:2006
Grubość powłoki cynku	≥ 20 µm (Z 275 g/m^2)	
Grubość powłoki organicznej	≥ 25 µm	
Klasa rynien	Klasa X	
Klasa rur spustowych	Klasa X	
Grubość powłoki cynku - uchwyty	≥ średnio 20 µm	PN-EN 1462:2006
Grubość powłoki organicznej - uchwyty	≥ 60 µm	
Klasa nośności - uchwyty	Klasa H	
Odporność korozyjna - uchwyty	Klasa B	
Mocowanie śrubami - uchwyty	Klasa S	

9. Właściwości użytkowe określonego typu wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Prezes Zarządu

Tomasz Kurcin

RAIKO POLSKA Sp. z o.o.
22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 63
NIP 922-305-02-58

Tomasz Kurcin

Prezes Zarządu Raiko Polska Sp. z o.o.

Gdańsk, 01.02.2019