



*Премиальная сталь из Северной Европы  
для сурового климата и экостроительства*



*Сталь с полимерным покрытием GreenCoat  
для строительной отрасли*

*Сталь для кровли, фасадов и водосточных систем*

*Международное издание*



*Погоду изменить  
нельзя, но можно  
изменить материалы*

Фото водосточной системы на титульной странице: © Plannja.

В данной брошюре представлен полный ассортимент сталей SSAB с полимерным покрытием. Ассортимент данной продукции может отличаться в зависимости от региона. Для ознакомления используйте брошюру, изданную для соответствующей страны, или выберите страну на сайте [www.greencoatsteel.com](http://www.greencoatsteel.com).

# Представляем бренд GreenCoat

Создан для выполнения долговечной и стойкой к выцветанию отделки зданий в любых климатических условиях. GreenCoat® — это бренд SSAB, который объединяет инновационные, экологичные стали с полимерным покрытием для строительства и других отраслей. Вся продукция имеет в качестве основы премиальную сталь, которая признана во всем мире как одна из лучших сталей, доступных на рынке. Более того, большинство изделий GreenCoat имеют покрытие на основе биотехнологии (BT), в котором существенная доля традиционных компонентов минерального происхождения заменена биосырьем.

Являясь глобальным лидером в сфере инновационных решений из стали, компания SSAB работает в строительной отрасли уже более 50 лет. После слияния SSAB и Ruukki в 2014 году были объединены лучшие технологии и опыт, накопленные обеими компаниями.

В результате появился производитель, обладающий широчайшим ассортиментом продукции из высококачественных сталей с полимерным покрытием для кровли, фасадов и водосточных систем.

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Представляем бренд GreenCoat                                                | 3 – 5   |
| Почему для зданий следует выбирать сталь с полимерным покрытием?            | 6 – 7   |
| 10 причин, чтобы использовать продукцию GreenCoat                           | 8 – 9   |
| Продукция GreenCoat для кровли                                              | 10 – 15 |
| Продукция GreenCoat для фасадов                                             | 16 – 21 |
| Продукция GreenCoat для водосточных систем                                  | 22 – 23 |
| GreenCoat — 40 лет тестирования в самых суровых климатических условиях мира | 24      |
| Упаковка, обработка, транспортировка и хранение                             | 25      |
| Техническая поддержка SSAB                                                  | 26      |
| SSAB — глобальный лидер в сфере инновационных решений                       | 27      |



#### ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Бренд GreenCoat зарегистрирован в BASTA (база данных разрешенной продукции для шведской строительной отрасли), BVV (оценка строительных изделий) и SundaHus (система оценки воздействия продукции на окружающую среду и здоровье в строительной отрасли и при сделках с недвижимостью).



Регистрация в системе BASTA подтверждает, что данное изделие соответствует согласованным критериям в отношении свойств, которые могут нанести вред окружающей среде и здоровью человека. См. [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se).

# Экологичнее, лучше

— премиальные стали и биопокрывтия

Изделия GreenCoat из премиальной стали позволяют строить более экологичные и энергоэффективные здания за счет очевидных экологических преимуществ, сочетающихся с повышенными эксплуатационными характеристиками. В то время как представленные на рынке стали с полимерным покрытием ограничиваются лишь одним отсутствием хроматов, в продукции GreenCoat сделан следующий шаг. Компания SSAB является первооткрывателем и новатором в деле создания сталей с полимерным покрытием на основе биосырья. Поэтому большая часть продукции GreenCoat имеет покрытие на основе биотехнологии (BT), в котором существенная доля традиционных компонентов минерального происхождения заменена биосырьем. Это уникальное, запатентованное решение значительно снижает воздействие продукции GreenCoat на окружающую среду.

Благодаря инновационному покрытию, возможности полной переработки, соответствию нормам REACH и многочисленным экологическим сертификатам продукция GreenCoat является самым современным решением для экостроительства.

Продукция GreenCoat обладает высокой стойкостью к коррозии, УФ излучению и царапинам. На продукцию предоставляется длительная гарантия, основанная на 40-летнем опыте испытаний на открытом воздухе. Это легкий материал, с которым строителям удобно работать даже при температурах до -15°C. Продукция GreenCoat предлагается в широкой гамме привлекательных цветов и вариантов отделки.

Продукция GreenCoat помогает строить инновационные, долговечные и недорогие здания в любых климатических условиях на земле — для жизни в гармонии с природой.



**Bio-based Technology**  
BT PATENT PROTECTED



**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**

Оценка и предоставление информации о продукции, прошедшей экологическую экспертизу, а также стимулирование создания продукции для нетоксичной и благоприятной городской среды.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

Система SundaHus Environmental Data используется для оценки воздействия продукции на здоровье человека и окружающую среду в строительной отрасли и при сделках с недвижимостью.

# Почему для зданий следует выбирать сталь с полимерным покрытием?

В отличие от других материалов, сталь с полимерным покрытием предоставляет большие возможности для создания красивых и функциональных зданий, которые отвечают высоким экологическим стандартам и требованиям к качеству.



## ИННОВАЦИОННАЯ ЭСТЕТИКА

В нашем обществе, находящемся на пути к более экологически устойчивому будущему, стали с полимерным покрытием играют определенную роль в развитии строительной отрасли. Продукция GreenCoat предоставляет свободу творчества для архитекторов и проектировщиков. Большое разнообразие форм, цветов и отделок в сочетании с экологичностью — вот что определяет привлекательность продукции GreenCoat. Сталь с полимерным покрытием GreenCoat является идеальным материалом для строительства зданий, будь то современная арена, традиционное здание культурно-развлекательного назначения, жилой дом или склад.



## УДОБСТВО В РАБОТЕ

В стали с полимерным покрытием выгодно сочетаются малый вес и высокая прочность. Более того, этот материал очень долговечный. Благодаря этим свойствам сокращаются сроки строительства и упрощаются работы с материалом на строительной площадке. Материал идеально подходит для задач реконструкции и расширения. Неизменное высокое качество продукции GreenCoat позволяет применять ее и в обрабатывающей промышленности. Наши сорта сверхмягкой стали позволяют придавать ей необходимую форму вручную и проводить сложные операции формования при температуре вплоть до -15 °C без повреждения полимерного покрытия или стали.



## ПРИГОДНОСТЬ К 100% ПЕРЕРАБОТКЕ

Здания, построенные с использованием изделий из стали GreenCoat, безопасны для климата и отличаются весьма низким уровнем затрат на обслуживание. Продукция GreenCoat будет защищать ваше здание в течение многих десятилетий, а в конце срока службы сталь можно переплавить и использовать в производстве новых изделий. Сталь пригодна для 100% переработки без потери качества. Как с экологической, так и с экономической точки зрения данная сталь является рациональным решением.



## Сталь с полимерным покрытием — защита от коррозии и неизменный внешний вид


Материал основы — сталь, покрытая тонким слоем цинка. При выборе стали учитываются те свойства, которые лучше всего подходят для готового изделия. Для применения в качестве конструкционной стали учитываются нормированные механические свойства по стандарту EN 10346. Для применений, предполагающих гибку достаточно высокой сложности, и для жестяных работ используются сверхмягкие стали.

Цинковое покрытие обеспечивает два механизма защиты стали от коррозии. Оно выступает как защитный слой, исключаящий контакт кислорода и воды со сталью, а также действует как катодная защита. Это означает, что на обрезанных кромках или в местах повреждения цинкового покрытия цинк начнет окисляться вместо стали, создавая защитную оксидную пленку, которая исключит дальнейшую коррозию.

Цинковое покрытие измеряется в граммах на квадратный метр и покрывает сталь с обеих сторон.

Для дополнительного повышения коррозионной стойкости, а также хорошей адгезии со слоем покрытия наносится слой предварительной обработки (слой пассивации).

ИЗОБРАЖЕНИЕ СЛОЕВ ПОКРЫТИЯ GREENCOAT



Грунтовочный слой используется для защиты от коррозии, содержит антикоррозионные добавки и также обеспечивает хорошую адгезию с верхним слоем.

Тип верхнего слоя определяется в соответствии с назначением изделия. Он может быть выбран с расчетом на разные условия внешней среды, а также иметь разный

внешний вид. Этот слой также определяет цвет готового изделия.

Двухслойное нижнее покрытие защищает обратную сторону стальных изделий с полимерным покрытием. На данный слой наносится маркировка продукции GreenCoat, в которой указывается бренд GreenCoat и компания SSAB как оригинальный производитель.

# 10 причин, чтобы использовать продукцию GreenCoat



## 1. Уникальное сочетание из стали и покрытия

Вся продукция GreenCoat, выпускаемая SSAB, имеет в качестве основы премиальную сталь, которая признана во всем мире как одна из лучших сталей, доступных на рынке. Все наши покрытия имеют отличные технические характеристики. Кроме того, большая часть продукции GreenCoat имеет запатентованное цветное полимерное покрытие на основе биосырья.



## 2. Передовая запатентованная технология для экостроительства

Более того, большая часть продукции GreenCoat имеет покрытие на основе биотехнологии (BT), в котором существенная доля традиционных компонентов минерального происхождения заменена биосырьем (запатентованная технология SSAB) — это единственные имеющиеся покрытия с высоким содержанием возобновляемого биосырья. Вся наша продукция полностью соответствует нормам REACH. Благодаря этому снижается воздействие на окружающую среду и обеспечивается экологичность строительства.



## 3. Долговечная поверхность высочайшего качества для любого климата

Продукция GreenCoat отличается высокой стойкостью к выцветанию и долговечностью отделочного покрытия, которое защищает изделие от коррозии, белой ржавчины и УФ-излучения, а также от царапин и образования грязи, что уменьшает потребность в техническом обслуживании.



## 4. Превосходная пластичность — даже при выполнении работ вручную

Продукция GreenCoat легко поддается формовке. Ее можно штамповать, гнуть, резать, перфорируют и профилировать для создания сложных форм.



## 5. Широкая цветовая гамма

Продукция GreenCoat предлагается в широкой гамме ярких цветов и эксклюзивных отделочных покрытий. Также возможно выполнение в цвете по желанию заказчика.



## 6. Пластичность при температурах до -15° C

Отдельные изделия GreenCoat допускают профилирование при температурах ниже нуля, что обеспечивает возможность монтажа независимо от сезона и снижения затрат.



## 7. Повторяемость цвета

К покрытию продукции GreenCoat применяются строгие допускаемые отклонения от заданного цвета, что обеспечивает идентичность цвета от партии к партии.



## 8. Испытания под воздействием жестких атмосферных условий

Масштабные испытания, проводимые в течение более 40 лет на объектах, расположенных по всему миру, подтвердили, что продукция GreenCoat способна выдерживать самые жесткие атмосферные воздействия, такие как ветер, дождь, снег, соленая вода, лед, УФ-излучение, высокая влажность и шторма.

Обеспечение качества посредством натурных испытаний — приоритет компании SSAB, наша продукция соответствует гораздо более жестким требованиям, чем нормы ЕС.



## 9. Самая чистая сталь

Продукция GreenCoat изготавливается из качественных сталей из Северной Европы, которые являются одними из самых чистых в мире, соответствуют самым строгим допускам и нормам стабильности качества.



## 10. Гарантированные эксплуатационные характеристики

На всю продукцию GreenCoat дается длительная гарантия сохранения эксплуатационных характеристик.

# Кровля

Кровля — это тот элемент сооружения, которому приходится выдерживать все капризы природы. Поэтому материал для кровли должен отвечать самым строгим требованиям, всегда сохранять эстетичный вид и обеспечивать экономию средств.

Кровельная продукция GreenCoat характеризуется высоким качеством, отличной пластичностью, высокой стойкостью к появлению царапин и долговечным внешним видом.

Ниже предложены два способа выбора правильной продукции GreenCoat для ваших задач. Поиск продукции можно осуществлять по назначению или по сегменту, в котором вы работаете.

Продукция GreenCoat устойчива к действию УФ излучения (до RUV4), снижает энергопотери, устойчива к царапинам, хорошо поддается профилированию и не теряет цвет с годами.

В блоках с описанием назначения продукции мы выделили названия продукции GreenCoat жирным шрифтом.

## Ассортимент продукции по назначению — выбор по GreenCoat и общей продукции SSAB

|                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>НАТУРАЛЬНОСТЬ</b><br>Покрытие на основе биотехнологии для экостроительства (BT*).                     | <b>ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ</b><br>Отражает солнечные лучи и снижает затраты энергии на охлаждение внутренних помещений. | <b>СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ</b><br>Лучшие показатели многолетней стойкости к выцветанию и потере блеска.                 |
| <b>GreenCoat Pro BT</b><br><b>GreenCoat Crown BT</b><br><b>GreenCoat Mica BT</b>                         | <b>GreenCoat Cool</b>                                                                                               | <b>GreenCoat Pro BT</b><br><b>GreenCoat Pural</b><br><b>GreenCoat Mica BT</b><br><b>GreenCoat Crown BT</b><br><b>GreenCoat Purex</b> |
| <b>ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЦВЕТА</b><br>Самые строгие допуски на отклонение от заданного цвета от партии к партии. | <b>ПОВЫШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ</b><br>Специальные материалы для жестяных работ.                                         | <b>КЛАССИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ</b><br>Классические материалы компании SSAB для кровли.                                                     |
| <b>GreenCoat Purex</b>                                                                                   | <b>GreenCoat PLX BT</b><br><b>GreenCoat FAP BT</b><br><b>GreenCoat Pural PLX</b><br><b>GreenCoat Pural FAP</b>      | <b>Polyester</b><br><b>Matt Polyester</b><br><b>P200</b>                                                                             |

\* BT – Биотехнология



**Bio-based Technology**  
BT PATENT PROTECTED

**Натуральность:** Эта продукция GreenCoat имеет покрытие, выполняемое по запатентованной биотехнологии (BT). Преимущества этих покрытий — это проверенное высокое качество в сочетании с компонентами из биосырья.

**Энергоэффективность:** Материал GreenCoat Cool позволяет создать наружную оболочку сооружения, отражающую тепловое излучение. Используйте этот материал, когда необходимо обеспечить охлаждение здания.

**Стойкость к атмосферным воздействиям:** На эти покрытия мы даем самую длительную гарантию. Доказано, что они могут прослужить в течение многих десятков лет даже в условиях жесткого северного климата.

**Повторяемость цвета:** Используйте это покрытие, когда требуется соответствие особым, строгим допускам по цвету. Примером типового применения данного покрытия является модульная металлочерепица.

**Повышенная пластичность:** Продукция для специалистов, которым нужен материал с высокой пластичностью. Стали для этой продукции были разработаны с учетом пожеланий профессиональных жестянщиков и поддаются формовке вручную — даже при температурах до -15 °C.

**Классическое покрытие:** Наш традиционный полиэстер и покрытие P200 обладают хорошими свойствами и предлагаются в различных цветах.

В данной брошюре представлен полный ассортимент сталей SSAB с полимерным покрытием. Ассортимент данной продукции может отличаться в зависимости от региона. Для ознакомления используйте брошюру, изданную для соответствующей страны, или выберите страну на сайте [www.greencoatsteel.com](http://www.greencoatsteel.com).



## Ассортимент продукции по сегменту



### ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ — ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЖЕСТЯНЫХ РАБОТ

Фальцевая кровля и доборные элементы с высокими требованиями к функциональности, гибкости и внешнему виду.

**GreenCoat PLX BT, GreenCoat FAP BT, GreenCoat Pural PLX, GreenCoat Pural FAP**

Сорта стали: **PLX, FAP**



### МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ

Металлочерепица, профлист и фальцевые картины.

**GreenCoat Pro BT, GreenCoat Pural, GreenCoat Mica BT, GreenCoat Crown BT, GreenCoat Purex, GreenCoat Cool, Matt Polyester**

Сорта стали: **S280, S320, S350**



### МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Модульная металлочерепица с высокими требованиями к идентичности цвета в разных партиях.

**GreenCoat Purex**

Сорта стали: **S280**



### СТАНДАРТНЫЕ И НЕСУЩИЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ

Стандартные профилированные листы с широкой цветовой гаммой.

Профнастил, от которого требуются высокие эксплуатационные характеристики и легкость.

**Polyester, P200**

Сорта стали: **S280, S350, S420**

# Продукция GreenCoat — кровельные покрытия

Продукция GreenCoat включает кровельные покрытия - экологически чистые, энергосберегающие, устойчивые к УФ излучению (до RUV4) и царапинам, не теряющие цвет с годами. Они предлагаются в широкой цветовой гамме и с различными вариантами поверхности для традиционного и специального использования.

Ниже представлено более подробное описание наших современных покрытий. Большая часть продукции GreenCoat имеет запатентованное компанией SSAB покрытие на основе биотехнологии (BT). Выбирайте правильное покрытие для ваших задач.

## Покрытия GreenCoat BT\*

В покрытиях на основе биотехнологии (BT) существенная доля традиционных компонентов минерального происхождения заменена на компоненты из биосырья — для жизни в гармонии с природой. Продукцию GreenCoat BT можно использовать для различного назначения, например на кровлю, доборные элементы, на фасады. Она обеспечит изделия наилучшими свойствами. SSAB имеет международный патент на данную технологию покрытия.

### GreenCoat Pro BT\*

Покрытие GreenCoat Pro BT\* отличается большой долговечностью и предназначено для кровли, в частности для фальцевой. Этот продукт изготовлен в соответствии с патентом BT (биотехнология) и, следовательно, отвечает высоким экологическим стандартам. Покрытие GreenCoat Pro BT\*, предлагаемое как в обычном, так и матовом варианте, также можно использовать для стеновых панелей и доборных элементов. Это покрытие идеально подходит для фальцевой кровли и используется в сочетании с сортами сверхмягкой стали PLX и FAP.

### GreenCoat Pural

Покрытие GreenCoat Pural отличается большой долговечностью и предназначено для производства металлочерепицы, для фальцевой кровли и профилированных листов. Покрытие GreenCoat Pural, предлагаемое как в обычном, так и матовом вариантах, также можно использовать для стеновых панелей и доборных элементов. Химический состав специально подобран так, чтобы выдерживать атмосферные воздействия, что обеспечивает отличную устойчивость к коррозии и УФ излучению. Слегка текстурированная поверхность обеспечивает защиту от механического износа.

### GreenCoat Mica BT\*

Покрытие GreenCoat Mica BT\* имеет уникальную блестящую фактурную поверхность. Создано специально для профили-

рованных листов и металлочерепицы, к которым предъявляются высокие эстетические требования. Изготавливается в соответствии с патентом BT\* и, следовательно, отвечает высоким экологическим стандартам.

### GreenCoat Crown BT\*

Покрытие GreenCoat Crown BT\* оптимизировано для всех видов профилированных изделий, в т. ч. металлочерепицы и профнастила. Этот продукт изготовлен в соответствии с патентом BT (биотехнология) и, следовательно, отвечает высоким экологическим стандартам. Имеет поверхность с легким фактурным рисунком; предлагается как в глянцевом, так и матовом вариантах.

### GreenCoat Purex

GreenCoat Purex — это прочное покрытие, имеющее элегантный внешний вид, создано специально для металлочерепицы и модульной металлочерепицы. Прекрасно поддается формовке, устойчиво к атмосферным воздействиям и имеет одинаковый цвет в разных партиях, что объясняет его популярность как покрытия для модульной металлочерепицы. Более долговечно, чем обычное полиэфирное покрытие, когда подвергается нагрузкам от хождения людей по крыше и другим нагрузкам на кровлю. Фактурная поверхность придаст стильности кровельным листам и доборным элементам кровли.

### GreenCoat Cool

Покрытие GreenCoat Cool действует как теплозащитный экран для вашего здания. Покрытие содержит специальные пигменты, отражающие солнечные лучи и предотвращающие нагрев поверхности лучше, чем обычные покрытия. В случае зданий, нуждающихся в охлаждении внутренних помещений, этот продукт поможет экономить энергию и повысит тепловой комфорт.

### Полиэстер

Полиэфирное покрытие компании SSAB является стандартным покрытием для профилированных материалов. Данный продукт предлагается в широкой цветовой гамме и, как правило, используется в виде профилированных изделий, например, для складов, сельскохозяйственных сооружений, павильонов и навесов.

### Матовый полиэстер

Матовое полиэфирное покрытие для металлочерепицы предлагается в широкой цветовой гамме. Обеспечивает хорошую стойкость к выцветанию и коррозии.

### P200

Plastisol P200 - это толстое покрытие с тисненой поверхностью. Сочетает в себе высокую стойкость к износу и коррозии. Покрытие P200 легко поддается обработке и гибке под любым углом.

Вся продукция GreenCoat производится в соответствии со стандартом EN 10169 + A1.

\* BT — на основе биотехнологии, запатентованное решение SSAB.



Bio-based Technology  
BT PATENT PROTECTED



## ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ

Способ устройства фальцевой кровли позволяет архитекторам и опытным кровельщикам показать свои творческие способности и мастерство. В фальцевой кровле реализуется весь эстетический потенциал стали с полимерным покрытием. Такая кровля прекрасно вписывается в традиционную обстановку, а также дает архитектору практически неограниченные возможности для создания инновационных и захватывающих решений. Сверхмягкая сталь PLX в сочетании с нашим высококачественным полимерным покрытием позволяет создать премиальный продукт для элитного строительства.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

|                                   | GreenCoat Pro BT* | GreenCoat Pural |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Тип покрытия                      | BT*               | Полиуретан      |
| Структура покрытия                | Структурное       | Структурное     |
| Степень блеска                    | 40 и 10           | 40 и <5         |
| Класс устойчивости к УФ-излучению | RUV3              | RUV4            |
| Класс устойчивости к коррозии     | RC5               | RC5             |
| Пластичность                      | отличная          | отличная        |
| Стойкость к появлению царапин, N  | 35                | 40              |

\* BT – на основе биотехнологии, запатентованное решение SSAB.



**Bio-based Technology**  
BT PATENT PROTECTED

## СТАЛИ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ И ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Для фальцевой кровли и кровельных доборных элементов используется сверхмягкая сталь горячего цинкования. PLX — это марка стали созданная специально для фальцевых работ. Она практически лишена упругости, поэтому с ней получают очень плотные фальцевые стыки. Сталь FAP разработана специально для доборных элементов. Это мягкая сталь, которая может выдержать интенсивную обработку в мастерских, а также на крыше. Оба сорта стали поддаются обработке при температурах до -15 °C, имеют цинковое покрытие толщиной 350 г/м<sup>2</sup>.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ EN 10346

| Маркировка SSAB | Европейская стандартная маркировка | Предел текучести, R <sub>0,2</sub> Н/мм <sup>2</sup> , не менее | Предел прочности на разрыв, R <sub>m</sub> Н/мм <sup>2</sup> , не менее | Относительное удлинение A <sub>80</sub> <sup>1</sup> % min, не менее | Цинковое покрытие, г/м <sup>2</sup> |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PLX             | -                                  | 120                                                             | -                                                                       | 36                                                                   | 350                                 |
| FAP             | DX52D+Z                            | 140                                                             | 270                                                                     | 26                                                                   | 350                                 |

1) Для t ≤ 0,70 мм применяется значение на две единицы меньше.



#### МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ДРУГИЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ

Металлочерепица и другие профилированные изделия из стали с полимерным покрытием имеют минимальный вес и просты в использовании. В случае жилых домов металлочерепица обычно используется для замены натуральной черепицы. Продукция GreenCoat для металлочерепицы и профилированных листов предлагается в широкой гамме цветов и с различными покрытиями, что обеспечивает эстетическое разнообразие конечного продукта.

#### МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Модульная металлочерепица — готовые к монтажу кровельные комплекты. Модульная металлочерепица позволяет осуществлять кровельные работы легко и быстро, и может использоваться на крышах всех форм и размеров. Для производителя модульной металлочерепицы идентичность цвета в разных партиях имеет важное значение. Продукция GreenCoat, имеющая строгие допуски на отклонение от заданного цвета, обеспечивает идентичность цвета готовых кровель.

#### СТАНДАРТНЫЕ И НЕСУЩИЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ

Профилированные кровельные системы являются очень экономичным решением, отличаются малым весом и подходят для широкого спектра применений, включая строительство новых и ремонт старых зданий. Профилированные кровельные системы особенно подходят для промышленных, а также коммерческих и торговых зданий. Преимущество несущих профилированных материалов заключается в возможности устройства длинных пролетов, что позволяет возводить легкие и экономичные сооружения.

Продукция GreenCoat предлагает широкий выбор цветов, отделки и форм профилированных материалов.



© Plannja.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ДРУГИХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

|                                      | Металлочерепица и другие профилированные материалы |                    |                           |                        |                                          |                         |                   | Модульная<br>металло-<br>черепица        | Стандартные<br>профилированные<br>материалы |           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                      | GreenCoat<br>Pro BT*                               | GreenCoat<br>Pural | GreenCoat<br>Mica BT*     | GreenCoat<br>Crown BT* | GreenCoat<br>Purex                       | GreenCoat<br>Cool       | Matt<br>Polyester | GreenCoat<br>Purex                       | Polyester                                   | P200      |
| Тип покрытия                         | BT*                                                | Полиуретан         | BT*                       | BT*                    | На основе<br>полиуретана<br>и полиэстера | На основе<br>полиэстера | Полиэстер         | На основе<br>полиуретана<br>и полиэстера | Полиэстер                                   | Пластизол |
| Структура покрытия                   | Структурное                                        | Структурное        | Структурное,<br>блестящее | Структурное            | Структурное                              | Структурное             | Рибристое         | Структурное                              | Гладкое                                     | Тисненное |
| Gloss                                | 40 и 10                                            | 40 и <5            | 7                         | 40 и 10                | 7                                        | 40                      | 1–3               | 7                                        | 35                                          | н/д       |
| Класс устойчивости к<br>УФ-излучению | RUV3                                               | RUV4               | RUV3                      | RUV3                   | RUV3                                     | RUV4                    | RUV3              | RUV3                                     | RUV2                                        | RUV2      |
| Класс устойчивости к<br>коррозии     | RC5                                                | RC5                | RC5                       | RC4                    | RC4                                      | RC4                     | RC4               | RC4                                      | RC3                                         | RC5       |
| Мин. радиус изгиба                   | 1.5 T                                              | 1 T                | 1 T                       | 0.5 T                  | 1 T                                      | 2 T                     | 2 T               | 1 T                                      | 3 T                                         | 0 T       |
| Стойкость к появлению<br>царапин, N  | 35                                                 | 40                 | 30                        | 30                     | 25                                       | 25                      | 25                | 25                                       | 20                                          | 45        |

\* BT – на основе биотехнологии, запатентованное решение SSAB.



Bio-based Technology  
BT PATENT PROTECTED

СТАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ДРУГИХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Сталь для металлочерепицы и других профилированных материалов отличается стабильностью прочностных свойств. При изготовлении линейного профилированного изделия из плоского листа на линии профилирования проката, ему можно придать необходимую жесткость и прочность, которые позволят выдерживать нагрузки. Высокое и стабильное качество сталей SSAB обеспечивает правильное профилирование проката. Профилированные материалы применяются для различных задач, как правило, для устройства кровли и облицовки стен, а также в качестве несущих балок и настила для больших пролетов кровли. Высококачественные стали компании SSAB для наружного применения поставляются с горячеоцинкованным покрытием 275 г/м².

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ EN 10346

| Применение                                       | Маркировка SSAB | Европейская<br>стандартная<br>маркировка | Предел текучести,<br>$R_{p0.2}$ Н/мм², не менее | Предел прочности<br>на разрыв,<br>$R_m$ Н/мм², не менее | Относительное<br>удлинение,<br>$A_{80}^{1\%}$ %, не менее |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Кровельные материалы,<br>профилированные листы   | S280            | S280GD+Z                                 | 280                                             | 360                                                     | 18                                                        |
| Облицовочные материалы,<br>профилированные листы | S320            | S320GD+Z                                 | 320                                             | 390                                                     | 17                                                        |
| Несущий лист                                     | S350            | S350GD+Z                                 | 350                                             | 420                                                     | 16                                                        |
| Несущий лист                                     | S420            | S420GD+Z                                 | 420                                             | 480                                                     | 15                                                        |

1) Для  $t \leq 0,70$  мм применяется значение на две единицы меньше.

В данной брошюре представлен полный ассортимент сталей SSAB с полимерным покрытием. Ассортимент данной продукции может отличаться в зависимости от региона. Для ознакомления используйте брошюру, изданную для соответствующей страны, или выберите страну на сайте [www.greencoatsteel.com](http://www.greencoatsteel.com).

# Фасады

Сталь — это превосходный облицовочный материал. Благодаря пластичности сталь предоставляет дизайнеру поистине неограниченные возможности для создания поверхности, которая вписывается в окружающую обстановку и стиль здания. Сталь проста в монтаже и уходе, долговечна.

Как архитектор, производитель или строитель вы знаете, что трудно найти долговечный материал, который бы был экологичен, стоек к выцветанию и легок в обработке. И вот здесь-то на сцену выходит продукция GreenCoat. Продукция GreenCoat для фасадов — это сотни сочетаний цветов и видов отделки, легкость обработки, и долговечность.

Ниже предложены два способа выбора правильной продукции GreenCoat для ваших задач. Поиск продукта можно осуществлять по назначению или по сегменту, в котором вы работаете.

Продукция GreenCoat устойчива к действию УФ излучения (до RUV4), снижает энергопотери, устойчива к царапинам, хорошо поддается формовке и не теряет цвет с годами.

В блоках с описанием назначения продукции мы выделили названия продукции GreenCoat жирным шрифтом.

## Ассортимент продукции по назначению — выбор по продукции GreenCoat и общей продукции SSAB

|                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>НАТУРАЛЬНОСТЬ</b><br>Покрытие на основе биотехнологии для экостроительства (BT*).                                            | <b>ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ</b><br>Отражает солнечные лучи и снижает затраты энергии на охлаждение внутренних помещений.   | <b>СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ</b><br>Лучшие показатели многолетней стойкости к выцветанию и потере блеска.                                                             |
| <b>GreenCoat Fascia BT</b><br><b>GreenCoat Anti-Graffiti BT</b>                                                                 | <b>GreenCoat Hiarc Cool</b>                                                                                           | <b>GreenCoat Hiarc</b><br><b>GreenCoat Hiarc Max</b> <b>GreenCoat Hiarc Clean</b><br><b>GreenCoat Fascia BT</b> <b>GreenCoat Hiarc Cool</b><br><b>GreenCoat Anti-Graffiti BT</b> |
| <b>ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЦВЕТА И ШИРОКАЯ ГАММА ЦВЕТОВ</b><br>Самые строгие допуски на отклонение от заданного цвета от партии к партии. | <b>АНТИВАНДАЛЬНОЕ И САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ</b><br>Максимальная устойчивость к грязи, маркерам и аэрозольной краске. | <b>КЛАССИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ</b><br>Классические решения компании SSAB для фасадов.                                                                                                  |
| <b>GreenCoat Hiarc</b><br><b>GreenCoat Hiarc Max</b>                                                                            | <b>GreenCoat Anti-Graffiti BT</b><br><b>GreenCoat Hiarc Clean</b>                                                     | <b>Polyester</b>                                                                                                                                                                 |

\* BT — Биотехнология



**Bio-based Technology**  
BT PATENT PROTECTED

**Натуральность:** Эта продукция GreenCoat имеет покрытие, выполняемое по запатентованной биотехнологии (BT). Преимуществами этих покрытий является проверенное высокое качество в сочетании с компонентами из биосырья.

**Энергоэффективность:** Материал GreenCoat Cool позволяет создать наружную оболочку сооружения, отражающую тепловое излучение. Используйте этот материал, когда необходимо обеспечить охлаждение здания.

**Стойкость к атмосферным воздействиям:** На эти покрытия мы даем самую длительную гарантию. Доказано, что они могут прослужить в течение многих десятков лет даже в условиях жесткого северного климата.

**Повторяемость цвета и широкая гамма цветов:** Используйте это покрытие, когда требуется соответствие особым, строгим допускам по цвету. Продукция GreenCoat предлагается в широкой цветовой гамме, включая цвета «металлик» и специальные оттенки.

**Антиграффити и самоочищающееся покрытие:** Эта продукция GreenCoat особенно эффективно противостоит нанесению вандажных надписей и налипанию грязи. Продукция GreenCoat используется для зданий в оживленных местах, где необходим легкий и экономичный способ защиты.

**Классическое покрытие:** Наше полиэстровое покрытие обладает отличными свойствами и доступно в различных цветах. Это покрытие идеально подходит для стандартных профилированных изделий.



## Ассортимент продукции по сегменту



### СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛОКАССЕТЫ

Превосходный облицовочный материал, имеющий разнообразные варианты внешнего вида.

**GreenCoat Hiarc, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Fascia BT, GreenCoat Anti-Graffiti BT, GreenCoat Hiarc Clean, GreenCoat Hiarc Cool**

Сорта стали: **S280, S320**



### СТАНДАРТНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Стандартные профилированные материалы для фасадов с широкой цветовой гаммой.

**Polyester**

Сорта стали: **S280**

# Продукция GreenCoat — фасадные покрытия

Продукция GreenCoat включает фасадные покрытия, которые являются экологически чистыми, энергосберегающими, устойчивыми к УФ излучению (до RUV4) и царапинам. Кроме того, они отличаются высокой степенью повторяемости цвета и разнообразием цветовых решений для фасадов. Предлагается также специальная продукция GreenCoat, противостоящая граффити и налипанию грязи. Вся продукция GreenCoat для фасадов предлагается в широкой цветовой гамме и с различными видами поверхности для традиционного и специального использования.

Ниже представлено более подробное описание наших современных покрытий. Материалы GreenCoat Fascia BT и GreenCoat Anti-Graffiti BT произведены с использованием запатентованной компанией SSAB биотехнологией (BT).

Выбирайте правильное покрытие для ваших задач.

## GreenCoat Hiarc и Hiarc Max

Покрытия GreenCoat Hiarc и Hiarc Max созданы на основе ПВДФ, чрезвычайно долговечны и разработаны специально для фасадов и металлокассет.

Покрытие GreenCoat Hiarc предлагается в обычном и матовом варианте (Hiarc Matt). Они предлагаются в широкой цветовой гамме, включающей цвета «металлик». Покрытие GreenCoat Hiarc отличается высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и хорошо поддается формовке. Тем не менее, если вам необходима еще более высокая коррозионная стойкость, например для зданий в прибрежной зоне, мы предлагаем специальное покрытие GreenCoat Hiarc Max, обладающее необходимыми свойствами.

Благодаря твердости покрытие GreenCoat Hiarc легко моется.

## GreenCoat Fascia BT\*

Покрытие GreenCoat Fascia BT для панелей и металлокассет - это оптимизированное покрытие для профилированных материалов, металлокассет и сэндвич-панелей. Данное покрытие включает запатентованную компанией SSAB биотехнологию (BT) и, следовательно, отвечает

высоким экологическим стандартам. Оно имеет легкий фактурный рисунок, поверхность обычная глянцевая.

## GreenCoat Anti-Graffiti BT\*

GreenCoat Anti-Graffiti BT - это трехслойное покрытие, наружный слой которого имеет химический состав, обеспечивающий легкое удаление вандальных надписей, сделанных маркером или аэрозольной краской.

Продукт GreenCoat Anti-Graffiti BT предлагается в стандартной цветовой гамме. Следует отметить, что цвет с антивандальным покрытием может слегка отличаться от того же цвета без этого покрытия.

## GreenCoat Hiarc Clean

GreenCoat Hiarc Clean — это самоочищающееся покрытие, поэтому оно подходит для зданий, где преобладают эстетические соображения. Это свойство достигается с помощью специальной добавки, которая в дополнение к мощному эффекту дождя способствует очищению поверхности. Это покрытие можно использовать для облицовки стен, сборных стеновых панелей и добрных элементов.

Покрытие GreenCoat Hiarc Clean пригодно для использования даже в промышленной и морской среде.

## GreenCoat Hiarc Cool

Покрытие GreenCoat Hiarc Cool содержит специальные пигменты, отражающие солнечный свет и предотвращающие нагрев поверхности лучше, чем обычные органические покрытия. Покрытие GreenCoat Hiarc Cool отличается высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и хорошо поддается формовке. Типичное применение — сэндвич-панели и облицовочные металлокассеты.

## Полиэстер

Покрытие полиэстер компании SSAB является стандартным покрытием для профилированных материалов. Данный продукт предлагается в широкой цветовой гамме и, как правило, используется в виде профилированных изделий для строительства складов, сельскохозяйственных сооружений, павильонов и навесов.

Вся продукция GreenCoat производится в соответствии со стандартом EN 10169 + A1.

\* BT — на основе биотехнологии, запатентованное решение SSAB.



Bio-based Technology  
BT PATENT PROTECTED





#### СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛОКАССЕТЫ

Использование сэндвич-панелей в качестве материала для стен или потолка является хорошей альтернативой профилированным листам и прочим сборным элементам. Сэндвич-панели имеют средний слой из пенопласта или минеральной ваты, с обеих сторон которого приклеены стальные листы. Взаимодействие между материалом среднего слоя и листами стали придает готовому элементу большую прочность, что позволяет использовать его в качестве несущего элемента при больших пролетах здания. Сэндвич-панели собираются достаточно быстро. Они обеспечивают хорошую теплоизоляцию и плотность воздуха. Стальная облицовка — один из фасадных материалов с максимальными эстетическими возможностями. Продукция Green-Coat позволяет создавать самые разнообразные формы и рисунки или выделять определенные участки на фасаде здания. Это достигается путем изменения ширины металлокассет, длины, высоты и размера стыков.

#### СТАНДАРТНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ

Профилированная сталь используется для облицовки фасадов многих зданий. Склады, сельскохозяйственные постройки и павильоны часто строятся с использованием этого превосходного облицовочного материала. Широкая цветовая гамма и доступная цена материала открывают большие возможности для таких зданий. В этом случае, как правило, используется стандартное полиэстровое покрытие для наружного применения.



#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФИЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

|                                   | GreenCoat Hiarc | GreenCoat Hiarc Max | GreenCoat Fascia BT* | GreenCoat Anti-Graffiti BT* | GreenCoat Hiarc Clean | GreenCoat Hiarc Cool | Polyester |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Тип покрытия                      | ПВДФ            | ПВДФ                | BT*                  | BT*/ПВДФ                    | на основе полиэстера  | на основе полиэстера | полиэстер |
| Структура покрытия                | Гладкое         | Гладкое             | Структурное          | Гладкое                     | Гладкое               | Структурное          | Гладкое   |
| Степень блеска                    | 30–40/3–6       | 30–40/3–5           | 40                   | 30                          | 10                    | 40                   | 35        |
| Класс устойчивости к УФ-излучению | RUV4            | RUV4                | RUV3                 | RUV4                        | RUV3                  | RUV4                 | RUV2      |
| Класс устойчивости к коррозии     | RC4             | RC5                 | RC4                  | RC4                         | RC4                   | RC4                  | RC3       |
| Стойкость к налипанию грязи       | отличная        | отличная            | очень хорошая        | отличная                    | отличная              | отличная             | хорошая   |

\* BT – на основе биотехнологии, запатентованное решение SSAB.



Сталь для сэндвич-панелей, металлокассет и других профилированных материалов отличается стабильностью прочностных свойств. Сталь для наружного применения поставляется с цинковым покрытием 275 г/м².

#### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, СТАЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ EN 10346

| Применение                                    | Маркировка SSAB | Европейская стандартная маркировка | Предел текучести, $R_{p0.2}$ Н/мм², не менее | Предел прочности на разрыв, $R_m$ Н/мм², не менее | Относительное удлинение, $A_{80}^{-1}$ %, не менее |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Кровельные материалы, профилированные листы   | S280            | S280GD+Z                           | 280                                          | 360                                               | 18                                                 |
| Облицовочные материалы, профилированные листы | S320            | S320GD+Z                           | 320                                          | 390                                               | 17                                                 |
| Облицовка, доборные элементы                  | DX51D           | DX51D+Z                            | -                                            | 270                                               | 22                                                 |

1) Для  $t \leq 0,70$  мм применяется значение на две единицы меньше.

# Водосточные системы

Материалы для водосточных систем должны быть устойчивы к постоянному коррозионному воздействию влаги, сурового климата и УФ излучения. Важнейшей задачей водосточного желоба является отведение дождевой и талой воды для сохранения фасадов в чистоте, а прилегающую к зданию территорию в сухости. Желоба должны выдерживать воздействие воды, льда, мусора, и прочее абразивное воздействие как изнутри, так и снаружи.

Вам, как производителю, также необходим материал, который легко поддается обработке, не теряет внешнего вида и эксплуатационных свойств со временем. При производстве деталей для водосточных систем к стали предъявляются высокие требования. На протяжении десятилетий компания SSAB создавала и производила специальные сорта стали для подобных задач. Свойства стали были улучшены и превосходят существующие стандарты, а наши клиенты имеют лучшее из возможного для своей работы.

Покрытие GreenCoat RWS адаптировано к конкретным требованиям к водосточным системам, в т. ч. отличается отличной пластичностью, устойчивостью к царапинам и стойкостью к выцветанию.

## Ассортимент продукции по сегменту



© Lindab

### ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Водосточные системы из стали с двусторонним полимерным покрытием.

**GreenCoat RWS**

Сорта стали: **FAX, PLX**

## Покрытие для водосточных систем

### GreenCoat RWS

GreenCoat RWS — долговечное, двустороннее покрытие, созданное специально для высококачественных водосточных систем.

Покрытие GreenCoat RWS содержит полимерные зерна, которые делают поверхность устойчивой к царапинам. Свойства покрытия были оптимизированы для придания стойкости к атмосферным воздействиям и износу, оно долго не теряет глянец и цвет. Оно также обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Это покрытие очень гибкое, поэтому сталь можно формовать для получения изделий различного фасона без ущерба для покрытия.

Вся продукция GreenCoat производится в соответствии со стандартом EN10169 +A1.



#### ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ

| GreenCoat RWS                     |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Тип покрытия                      | на основе полиэстера |
| Структура покрытия                | Структурное          |
| Степень блеска                    | 40                   |
| Класс устойчивости к УФ-излучению | RUV3                 |
| Класс устойчивости к коррозии     | RC5                  |

Сорта стали для водосточных систем включают сорт FAX, из которого выполняют желоба и трубы, и более мягкий сорт PLX, используемый для штампованных и фальцованных элементов водосточных систем. Высококачественные стали компании SSAB для водосточных систем поставляются с горячеоцинкованным покрытием 275 г/м<sup>2</sup>.

#### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

| Маркировка SSAB | Предел текучести,<br>$R_{p0.2}$ Н/мм <sup>2</sup> , не менее | Предел прочности на разрыв,<br>$R_m$ Н/мм <sup>2</sup> , не менее | Относительное удлинение,<br>$A_{80} \pm \%$ , не менее |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PLX             | 120                                                          | -                                                                 | 36                                                     |
| FAX             | 210                                                          | 270                                                               | 22                                                     |

1) Для  $t \leq 0,70$  мм применяется значение на две единицы меньше.



## 40 лет испытаний в самых суровых климатических условиях мира

Вся продукция GreenCoat тщательно проверяется на стойкость к УФ-излучению и коррозии в натурных условиях. На всю продукцию предоставляется длительная гарантия сохранения эксплуатационных характеристик и внешнего вида. Это гарантирует защиту от коррозии, а также выцветания и других дефектов отделочного покрытия.

Гарантии на продукцию GreenCoat основаны на результатах испытаний в условиях атмосферных воздействий, которые проводились в течение 40 лет на аккредитованных площадках компании SSAB. Более 10 000 панелей из стали GreenCoat круглогодично подвергаются жестким климатическим воздействиям, таким как: дождь, лед, снег, соленая вода, УФ-излучение, постоянная влажность, сильный ветер и шторм на западном побережье Швеции и в штате Флорида. Кроме того, продукция GreenCoat также постоянно проходит испытания в таких местах как Аризона, Вест-Индия, Китай, Австралия, а также побережье Франции.

Разработка продукции GreenCoat ведется с постоянным учетом таких наиважнейших факторов, как качество и экологичность. Благодаря нашим лабораториям с хорошим оснащением мы занимаем лидирующую позицию в производстве качественной стали с полимерным покрытием. Мы также активно сотрудничаем с ведущими университетами и институтами для укрепления наших позиций в области качества продукции и экологичных покрытий.

Требования к испытаниям и методы соответствуют европейскому стандарту EN 10 169 + A1. Испытания стали проводятся для того, чтобы задокументировать ее механические свойства. При контроле качества мы руководствуемся требованиями национальных и международных стандартов и норм.

Компанией SSAB получены сертификаты, которые подтверждают соответствие системы контроля качества стандарту ISO 9001.

**Каждый продукт GreenCoat испытан на соответствие следующим параметрам:**

- толщина полимерного покрытия
- адгезия
- стойкость к выцветанию и УФ-излучению
- степень блеска
- гибкость

# Упаковка, обработка, транспортировка и хранение

Продукция GreenCoat изготавливается из премиальной стали компании SSAB с долговечным и антикоррозийным полимерным покрытием. Тем не менее, для обеспечения качества также необходимо соблюдать правила обращения и транспортировки. Следующие простые правила помогут вам избежать повреждения материала.

## УПАКОВКА

Продукция GreenCoat может поставляться в различной упаковке в соответствии с вашими требованиями.

## ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для грузоподъемных операций с продукцией GreenCoat запрещается применять цепи или тросы. При использовании вилочного погрузчика необходимо наличие защиты на вилах, чтобы предотвратить повреждение листов. Все грузоподъемные устройства должны иметь гладкие края или защиту на них. Лист из пачки следует осторожно поднимать, а не тянуть. Это позволит избежать ненужных царапин. Лучше всего использовать пневматические или магнитные грузоподъемные устройства.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировке продукция GreenCoat должна накрываться для защиты от конденсата. Укладку листов в пачку рекомендуется производить, оставляя небольшой зазор между листами. Например, можно использовать соответствующие веревки или ленты.

Стальной лист может также поставляться с защитной пленкой и специальным покрытием обратной стороны. По прибытии на место производства работ стальные листы необходимо немедленно распаковать и отделить друг от друга.

## ХРАНЕНИЕ

Раскромленные листы GreenCoat следует хранить, чередуя их с деревянными подкладками, помещая их поочередно друг на друга. Боковое смещение может привести к деформации стального листа, поэтому рулоны необходимо помещать в металлические держатели на резиновый мат.

Если на стальной лист при хранении воздействует высокое давление, то это может привести к так называемой «потере блеска». Этот эффект пропадет, если лист нагреть до температуры 50–60 °C. Крыши и стены часто нагреваются до этой температуры летом.

## ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Во время хранения стальные листы GreenCoat должны быть защищены от воздействия влаги. Листы следует хранить в закрытом сухом помещении с постоянной температурой. Быстрое изменение температуры может вызвать выпадение конденсата. Стальной лист должен находиться вдали от часто открывающихся и закрывающихся дверей. В случае образования влаги между листами, их необходимо извлечь и высушить на воздухе.

*Для получения более подробной информации см. рекомендации ЕССА (Европейская ассоциация производителей окрашенного рулонного металла). Вы найдете их на веб-сайте [www.prepaintedmetal.eu](http://www.prepaintedmetal.eu)*





## *Техническая поддержка*

Учебный центр компании SSAB является важной частью технической поддержки наших клиентов. Наши специалисты в различных областях всегда в вашем распоряжении, если необходима помощь в подборе материалов и решении других технических вопросов. Наша обычная практика — работа в тесном сотрудничестве с клиентами, часто на объекте, для устранения технических проблем или совместного поиска решения. Вы можете связаться с нами по адресу: [greencoat@ssab.com](mailto:greencoat@ssab.com)

В данной брошюре представлен полный ассортимент сталей SSAB с полимерным покрытием. Ассортимент данной продукции может отличаться в зависимости от региона. Для ознакомления используйте брошюру, изданную для соответствующей страны, или выберите страну на сайте [www.greencoatsteel.com](http://www.greencoatsteel.com).



## *SSAB — глобальный лидер в сфере инновационных решений*

Являясь глобальным лидером в сфере инновационных решений из стали, компания SSAB работает в строительстве уже более 50 лет. На наших производственных предприятиях в Швеции и Финляндии мы разрабатываем и производим продукцию для широкого спектра задач экономичного и экологичного строительства, но наши ценности не ограничиваются этим.

Наше внимание сосредоточено на клиентах, на оказании им поддержки при развитии наиболее инновационных и экологически чистых продуктов на рынке с самого начала их разработки. Наши качества — открытость, прямолинейность и честность, готовность делиться опытом и обширными знаниями, что сегодня в коммерческой среде редкость.

SSAB — сталелитейная компания, базирующаяся в странах Северной Европы и США. SSAB поставляет на рынок продукцию с высокой добавленной стоимостью и услуги, разработанные в тесном сотрудничестве с потребителями, и стремится сделать мир более прочным, легким и устойчивым. Компания SSAB располагает штатом сотрудников в более чем 50 странах. Производственные объекты компании находятся в Швеции, Финляндии и США. Акции компании SSAB котируются на фондовых биржах Nasdaq OMX Nordic Exchange в Стокгольме и Nasdaq OMX в Хельсинки.

[www.ssab.com](http://www.ssab.com)

*Компания SSAB и ее дочерние предприятия позаботились о том, чтобы содержание этой публикации было точным. Тем не менее, мы не несем ответственность за ошибки или информацию, которая может привести к неправильному пониманию. Рекомендации или описания, касающиеся конечного использования или применения продукции и методов работы, приведены только для ознакомительных целей. Компания SSAB и ее дочерние компании не несут в связи с этим никакой ответственности.*

*Никакая часть данной публикации не может быть перепечатана без письменного разрешения компании SSAB.*

**Офисы продаж металлопродукции SSAB в России и странах СНГ:**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Москва: +7 495 933 11 02          | Минск: +375 17 306 07 43 |
| Санкт-Петербург: +7 812 346 69 43 | Астана: +7 7172 90 11 09 |
| Казань: +7 987 224 39 36          | Киев: +380 44 364 45 44  |
| Ростов-на-Дону: +7 918 599 15 59  |                          |

[www.greencoatsteel.com](http://www.greencoatsteel.com)    [greencoat.ru@ssab.com](mailto:greencoat.ru@ssab.com)

**SSAB**